


Performans Beyanı

No: CPR-001

İmalâtçının adı	Ermaş Madencilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş.
Üretim adresi	Paşapınarı Mah. Ticaret Alanı 4 Sk. No:14 MENTEŞE/MUĞLA
Telefon / Fax	+90 252 225 51 52/ +90 252 242 37 48
E-posta	info@coante.com



Ürün Bilgileri

Ürün Tanımlaması	Mineral Yüzeyler
Ürün tipi kimlik kodu	Coante Mineral Yüzeyler
Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar	Coante renkleri için eki inceleyiniz (EK1).
Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları	Yüksek mekanik dayanım ve yüzey sertliğine sahip kuvars kompozit plakalar, genellikle zemin ve merdiven, tuvalet ve mutfak kaplama için kullanılmaktadır.
Uyumlaştırılmış Standart	TS EN 15388, TS EN 15285, TS EN 15286
Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi	Sistem 3

Beyan Edilen Performans Özellikleri

Temel karakteristikler	Performans	Test Metodu	Temel karakteristikler	Performans	Test Metodu
Yangına Tepki Sınıfı	Bfl-s1	EN 13501-1	Darbe Direnci	Min. 2 J	EN 14617-9
Görünür Yoğunluk	Ort. 2350 kg/m ³ (±100)	EN 14617-1	Donma Çözünme Direnci	Max. %1	EN 14617-5
Su emme	W4	EN 14617-1	Aşınma Direnci	A4	EN 14617-4
Kimyasal Direnç (hidroklorik asit, sodyum hidroksit çözeltisi)	C4	EN 14617-10	Eğilme Dayanımı	F4	EN 14617-2
Elektrik Direnci	Ort. 2,4 10 ¹² Ωm	EN 14617-13	Isıl Şok Direnci	Max. %0,5	EN 14617-6
Isıl İletkenlik (λ)	1,5 W/m.K	EN 12664: 2009	Boyutlar ve Toleranslar	U: 3300 mm ±0,5 G: 1640 mm ±0,5 K: 20 mm ±0,7	EN14617-16

İlk Tip Testlerinin Yapıldığı Yer: Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ankara Müdürlüğü/ ANKARA
Çorum Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Teknik Şefliği/ ÇORUM
TSE Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Yangın ve Akustik Müdürlüğü/ İSTANBUL